

T70

Fenêtre PVC

Fiche Info Produit

Juillet 2020

SOLIDITÉ & SÉCURITÉ

- **Armatures acier multiplis** systématiques ouvrant et dormant, pour toutes dimensions.
- Fixation des Paumelles dans les armatures (dormant et ouvrant).
- **Gâches de sécurité** fixées dans les armatures et galets champignon anti-décrochement.
- Possibilité d'un oscillo-battant avec anti-fausse manœuvre (suivant dimensions) et ventilation de nuit.

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- **Profilés de 70 mm à 5 chambres d'isolation** (ouvrant et dormant).
- **Double vitrage 4_{fe}/18g/6 Ug = 1.10 W/m².K** épaisseur 28 mm avec gaz Argon et intercalaire inox à rupture thermique noire.
- Système à **2 joints de frappe** périphériques soudés dans les angles

ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA.
- PVC « modifié choc », blanc satiné, densité 1,46 kg/dm³ : meilleure tenue du PVC dans le temps.
- **2 teintes masses, 10 teintes décor et plus de 140 teintes RAL (laquage extérieur).**



PERFORMANCES

- **U_w = 1.30 W/m².K** en standard avec double vitrage (U_g = 1.10 W/m².K)
- **U_w = 1.10 W/m².K** (U_g = 0.70 W/m².K)
- Isolation acoustique jusqu'à **R_w+C_{tr}CHASSIS = 39 dB_{ROUTE}**
- **AEV jusqu'à A*₄E*_{9A}V*A₃**

Classification des menuiseries à l'Air, à l'Eau et au Vent selon l'AFNOR.

LES GARANTIES TRYBA

